



...Optimálna ochrana drevených podláh

Drevené podlahy vyžarujú teplo, vytvárajú pohodu a individuálnu atmosféru. Taktiež prepožičiavajú Vášmu obydlie, podľa druhu dreva a farebného odtieňa drahocenný, ušľachtilý alebo rustikálny charakter. Ideálna ochrana tohoto cenného materiálu je zabezpečená na dlhú dobu prírodnými účinkami rastlinných olejov a voskov.

Na základe dlhoročných výskumov a skúseností s nimi sa firme OSMO podaril vývoj náterov, ktoré prednosti tradičných olejov niekoľkonásobne zvyšujú. Tajomstvo systému na úpravu podláh tkvie v jedinečnej kombinácii prírodných olejov a voskov. Tie sú po uschnutí bez zápachu, takmer nežltnú a sú podľa DIN 68861-1C (odolnosť voči tekutinám ako víno, pivo, Cola) –mimoriadne odolné. Rastlinné suroviny sa čistia a zušľachtujú v niekoľkých náročných procesoch a sú nezávadné pre človeka, zvieratá a rastliny.

Oproti uzavretému nepriedušnému filmu u bežných vodných lakov, alebo polyuretanových náterov, prenikajú Osmo tvrdé voskové oleje hlboko do dreva a zabezpečia priedušný povrch s otvorenými pórami príjemným prírodným vzhľadom.

Osmo nátery sú mimoriadne výdatné, veľmi jednoducho sa aplikujú a ich údržba je veľmi jednoduchá. Pretože nepraskajú neodlupujú sa, ani neodprskávajú, je možná aj čiastočná renovácia bez znateľných okrajov a bez náročného brúsenia.

Tak budete mať z Vašej drevenej podlahy stále radosť. Každý deň. Každý rok. A dokonca po generácie.



Tvrдый voskový olej – Hartwachs – Öl

Je ideálna úprava povrchu pre silne zaťažované prírodné povrchy. Hodí sa obzvlášť na drevené a korkové podlahy, OSB dosky a veľmi zaťažované povrchy nábytku. Tvrдый voskový olej je odolný proti pošlapaniu, trvalo znesie vysoké zaťaženie a je mimoriadne odolný. Odpudzuje vodu a je odolný voči chemikáliám používaných v domácnostiach podľa DIN 68861 – 1C.



To najlepšie na podlahy:

- do vnútorných priestorov
- na všetky podlahy z dreva, korku, OSB dosiek (tiež na povrch nábytku, drevo na stenách a stropoch)
- odolný voči pošlapaniu, znesie veľmi vysoké zaťaženie
- odpudzuje vodu a nečistoty
- jednoduchá údržba (možno udržiavať na vlhko)
- **1 liter stačí na cca.12 m² pri 2 náteroch**
- dva stupne lesku polomat a mat

[Technický list](#)

Polyx Tvrдый voskový olej Rapid – Polyx Hartwachs – Öl Rapid

Je profesionálny rýchle schnúci náter na podlahy s mimoriadnou tvrdosťou povrchu pre dosky z masívneho dreva, palubkovkové podlahy, OSB dosky akorkové podlahy. Odpudzuje vodu, je nenáchylný k zašpineniu a odolný voči pošlapaniu – presahuje dokonca odolnosť voči oderu bežných uzatváracích lakov (preskúšané podľa DIN 51963). Osmo Polyx Tvrдый voskový olej Rapid je odolný voči vínu, pivu Cole, káve, čaju, ovocnej šťave, mlieku a vode podľa DIN 68861 – 1C.



Na drevené a korkové podlahy:

- do vnútorných priestorov – polomatný
- rýchle schnúci – 2 nátery za jeden deň
- odolný voči pošlapaniu, znesie veľmi vysoké zaťaženie
- odpudzuje vodu a nečistoty
- **1 liter stačí na cca.12 m² pri 2 náteroch**

[Technický list](#)

Čistý vosk – Klarwachs

Ak má byť zachovaný prírodný charakter dreva, doporučuje sa (obzvlášť pre drevo bohaté na obsiahnuté látky ako merbau, wengé, jatoba atď.) úprava povrchu Osmo Čistým voskom. Drevo je úplne chránené, odpudzuje vodu a ostáva priedušné. Čistý vosk sa hodí na všetky techniky spracovania – možno ho aplikovať natieraním, máčaním, nástrekom je veľmi výdatný a tým hospodárny.



Technický list

- do vnútorných priestorov
- transparentný – polomatný
- 1 náter (podlahy 2)
- preniká veľmi hlboko
- možno ho aplikovať aj máčaním a nástrekom
- ideálny pre podlahy z tvrdého dreva
- **1 liter stačí na cca.16 m²**

Top Olej - Top Öl

Je špeciálna kombinácia olejov a voskov na bezfarebnú úpravu povrchu nábytku a kuchynských – pracovných dosiek z masívneho dreva. Povrch dreva zostane prírodne matný a odolný voči chemikáliám používaným v domácnosti a škvrnám od vína, piva, Coly, ovocné šťavy atď.



Technický list

- na povrch nábytku a pracovné dosky
- matný s otvorenými pórami
- odpudzuje vodu a je odolný voči oderu
- **1 liter stačí na cca.12 m² pri 2 náteroch**

Uviwax ^{uv ochrana}

Uviwax je bezfarebný, polomatný náter na drevo s UV – ochranou do vnútorných priestorov. Osmo Uviwax chráni lignin dreva pred škodlivým UV – žiarením. Prírodné žltnutie dreva sa výrazne zníži a svetlý prírodný odtieň zostane na dlhú dobu zachovaný. Osmo Uviwax je tiež vhodný ako náter na renovácie a opravy dreva s priemyselnou konečnou úpravou povrchu (dodatkový náter na okraje rezu a diery po skrutkách atď.) Vhodný na všetky tuzemské druhy drevín.

- do vnútorných priestorov – polomatný
- jediný náter – na obloženie stien a stropov a tiež na skrine vo vnútorných priestorov
- zabraňuje prírodnému žltnutiu dreva
- 1 liter stačí na cca. 8 m² pri 2 náteroch



Technický list

Dekoračný vosk transparentný – Dekorwachs transparent

Je bezfarebný, alebo transparentný náter na drevo do vnútorných priestorov. Drevo získa odolný povrch s hodvábnym leskom, ktorého lesk je možné ešte zosilniť ľahkým preleštením Osmo ručným polišom. Drevo s úpravou povrchu Dekoračným voskom je obzvlášť vhodné do priestorov s vysokou vlhkosťou vzduchu (kúpeľňa, kuchyňa), pretože odpudzuje vodu, je odolné proti oderu a nenáchylné k zašpineniu.



Technický list

- do vnútorných priestorov
- transparentný – hodvábnny lesk
- vynikajúci konečný náter na nábytok
- odpudzuje vodu a nečistoty
- odolný voči chemikáliám používaným v domácnosti
- osvedčený vo vlhkých priestoroch
- 1 liter stačí na cca. 20 m²



farebné odtiene

Údržba Dreva

Bezproblémová údržba vhodnými prostriedkami. Prvotná starostlivosť, odstraňovanie škvŕn, príležitostné oživenie a údržba drevených a korkových podláh s úpravou povrchu olejom a voskom.



Koncentrát na čistenie a údržbu podláh – Wisch – Fix

- jednoducho pridať do vody na utieranie podlahy
- čistí podlahu a zároveň ju oživuje
- šetrný pre pokožku
- neobsahuje rozpúšťadlá, farbivce a vonné látky
- biologicky odstrániteľný
- **Dávkovanie: cca.1uzáver Wisch – Fixu na liter vody**

Vosková údržba a čistiaci prostriedok Waschpflege - und reinigungsmittel

- na čistenie a údržbu drevených a korkových podláh s úpravou povrchu olejom, alebo voskom, taktiež nábytku
- čistí a regeneruje zároveň
- možno leštiť
- odpudzuje vodu
- bez zápachu – neobsahuje benzol
- 1 liter stačí na cca. 100 m²

Polyx Profi Tvrdý olejový vosk – Polyx Profi Hartwachs Öl

Je náter vyvinutý špeciálne pre profesionálnych parketárov. Neobsahuje rozpúšťadlá, takže pri aplikácii a schnutí neunikajú žiadne škodlivé látky do ovzdušia v miestnosti. Iba dvoma nánosmi, ktoré možno aplikovať v jeden deň sa získa profesionálny povrch u ktorého je zvýraznená štruktúra a fládrovanie dreva. Vďaka extrémne vysokému obsahu pevných častíc (až 99%) má Polyx Profi Tvrdý voskový olej vysokú výdatnosť. Jeden liter stačí pri dvoch nánosoch na cca.30 – 40 m². Nanáša sa špachtľou, technikou stierkovania a následnou egalizáciou, kotúčovým strojom. Po zaschnutí sa doporučuje previesť prvá údržba OSMO Polyx Profi Olejom na údržbu.



Polyx Profi olej na údržbu – Polyx Pflege Öl

Používa sa k prvej údržbe a oživeniu drevenej podlahy, ktorá už bola upravená s Profi Tvrdým voskovým olejom. Nanáša sa handrou, alebo OSMO utierkou z aktívnych vlákien na uschnutý povrch. Odpudzuje vodu a vyniká vysokou odolnosťou proti pošlapaniu.



Polyx Profi Color olej – Polyx Profi Color Öl

Je vysoko pigmentovaná penetrácia bez obsahu rozpúšťadiel v deviatich farebných odtieňoch. Aplikuje sa v tenkej vrstve (stierkovanie a následné strojové spracovanie jedno, alebo viackotúčovým strojom s bielym padom. Po uschnutí za 8 – 12 hodín musí nasledovať bezfarebný konečný náter buď s Polyx Profi tvrdým voskovým olejom, alebo tvrdými voskovými olejmi 3032, 3062, 3232.



Polyx Profi Color olej – farebné odtiene



Manuálne spracovanie Tvrdého voskového oleja na drevených podlahách

Osmo tvrdé voskové oleje sú ideálne na úpravu veľmi zaťažovaných prírodných povrchov. Kvalitný výrobok pripravený priamo k použitiu je možné veľmi ľahko manuálne spracovať. Výrobok sa neriedi, iba premieša.

Osmo tvrdé voskové oleje možno naniesť hustým štetcom z prírodných vlákien (Osmo plochý štetec 100 mm), alebo veľmi prakticky Osmo kartáčom na natieranie podlahy s hustými vláknami (230 mm), na čistý, suchý povrch dreva. Taktiež možno Tvrdý voskový olej v menšom množstve naliať priamo na podlahu a potom veľmi dôkladne rozotrieť v tenkej vrstve v smere fládrovania dreva.

Profesionálny remeselník môže Tvrdý olejový vosk naniesť dvojitou špachtľou, alebo mohérovým valčekom s krátkym vlasom. V každom prípade je treba dbať na čisté nanosenie vo veľmi tenkej vrstve. Prípadné prebytky odstrániť handričkou. Pri aplikácii rýchle schnúceho 3232 Osmo Polyx tvrdého oleja Rapid je treba na základe kratšej doby spracovateľnosti (cca.15 min.) dbať na rýchle a čisté spracovanie.

Prvý náter by mal schnúť min. 8 – 10 hodín (cez noc) za dobrého vetrania. Rýchle schnúci 3232 Polyx Tvrdý voskový olej Rapid možno naniesť druhý krát už po 4 – 6 hodinách. Pracovný postup pri druhom nátere je rovnaký ako pri prvom.

Ak by bol povrch prvého náteru drsný (napr. vyčievajúce vlákna dreva, napadaný prach), možno náter po úplnom zaschnutí pred ďalším náterom vyhladiť bielym, alebo bežovým padom. Zlé vetranie, nízke teploty a tiež vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu schnutia výrazne predĺžiť.

Drevená podlaha je už nasledujúci deň pochôdzna. Avšak úplné vytvrdnutie sa dosiahne až po cca 10 – 14 dňoch. Koberce by sa preto nemali pokladať skôr ako za 2 – 3 týždne.

Žiadna ďalšia úprava podlahy nie je nutná. Pokiaľ je požadovaný vyšší stupeň lesku možno na podlahu naniesť Osmo 3029 Voskovú údržbu a čistiaci prostriedok a po uschnutí (cca 1 hodina) preleštiť leštiacim strojom.



Manuálne spracovanie Tvrdého voskového oleja na korkových podlahách

Vzhľadom na veľkú nasiakavosť korkovej podlahy doporučujeme nános dvojitou stierkou. Tvrdé voskové oleje preniknú okamžite hlboko do povrchu. Prebytky je treba odstrániť stierkou, alebo handričkou. Na základe zvýšenej nasiakavosti korkových podláh by mala podlaha schnúť minimálne 24 hodín za dobrého vetrania. Rýchle schnúci 3232 Osmo Polyx Tvrdý voskový olej schne asi 12 hodín.

Druhý nános naniesť po dôkladnom uschnutí v tenkej vrstve moherovým valčekom s krátkymi vlasmi. Prípadné prebytky okamžite odstrániť handričkou. Na malých plochách korkových podláh možno taktiež použiť plochý štetec, pričom treba dbať na úplne tenký nános.

Osmo Tvrdým voskovým olejom upravené korkové podlahy získajú húževnatý, elastický a mimoriadne zaťažiteľný povrch, ktorý v nasledujúcich 2 – 3 týždňoch ešte ďalej vytvrdne. Koberce by sa nemali pokladať skôr ako za 3 týždne.

